

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND1006SCZ

光源

LED3500_85_775 ×1 775.0 lm

管理番号

K0176481 (0) DB 1

B Z 分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (×0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.74 H m

0.74 H m

0.6 79 72 67 64 78 72 67 64 77 71 67 64 75 70 67 64 63

0.8 87 81 76 73 86 80 76 73 84 79 75 73 83 78 75 73 71

1.0 91 86 82 79 90 85 81 79 89 84 81 78 87 83 80 78 76

1.25 95 90 87 84 94 89 86 83 92 88 85 83 90 87 85 82 81

1.5 97 93 90 87 96 92 89 87 94 91 88 86 92 90 87 86 84

2.0 100 97 94 92 99 96 93 91 97 94 92 90 95 93 91 90 88

2.5 102 99 97 95 101 98 96 94 99 97 95 93 97 95 93 92 90

3.0 103 101 98 97 102 100 98 96 100 98 96 95 98 96 95 94 92

4.0 104 103 101 99 103 102 100 99 101 100 98 97 99 98 97 96 94

5.0 105 104 102 101 104 103 101 100 102 101 100 99 100 99 98 97 95

7.0 106 105 104 103 105 104 103 102 103 102 101 100 101 100 99 99 96

10.0 107 106 105 105 106 105 104 104 104 103 102 101 101 100 100 97

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8.0 lx X H=1.5

6.0 H=2

4.0 H=2.5

2.0 H=3

1.0 H=4

0.8 H=5

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001