屋内照明器具特性

品番（品名）	XND2018WWK
光源	LED4000_85_2050 x1　　2050.0 lm
管理番号	K0176485(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %		
上方光束	0 %		
下方光束	100 %		
保守率	良	0.81	
	中	0.77	
	否	0.68	
下方投影面積		cm²	
等価発光面積		cm²	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.74Hm	0.74Hm

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	77	70	65	61	76	69	64	61	75	68	64	61	73	68	64	61	60	
0.8	85	78	74	70	84	78	74	70	82	77	73	70	81	76	73	70	68	
1.0	90	84	80	76	89	83	79	76	87	82	79	76	85	81	78	76	74	
1.25	94	89	85	82	93	88	84	82	91	87	84	81	89	86	83	80	79	
1.5	96	92	88	85	95	91	88	85	93	90	87	85	91	88	86	84	82	
2.0	100	96	93	90	99	95	92	90	96	94	91	89	95	92	90	88	86	
2.5	102	98	96	94	100	98	95	93	98	96	94	92	96	94	93	91	89	
3.0	103	100	98	96	102	99	97	95	99	97	96	94	97	96	94	93	91	
4.0	104	102	100	99	103	101	100	98	101	99	98	97	99	98	96	95	93	
5.0	105	104	102	101	104	103	101	100	102	101	99	98	100	99	98	97	94	
7.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	99	99	96	
10.0	107	106	105	104	106	105	104	104	104	103	102	102	101	101	100	100	97	





1392.1
1392.1

パナソニックエレクトリックワークス株式会社