屋内照明器具特性

品番（品名）	XND9968SWK
光源	LED4000_80_11290 x1　　11290.0 lm
管理番号	K0155316(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	100 %		
上方光束	0 %		
下方光束	100 %		
保守率	良	0.76	
	中	0.72	
	否	0.64	
下方投影面積		cm^2	
等価発光面積		cm^2	

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.63H m	0.63H m

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	80	73	69	66	80	73	69	66	78	72	68	66	77	72	68	66	64	
0.8	88	82	77	74	87	81	77	74	85	80	77	74	84	79	76	74	73	
1.0	92	87	83	80	91	86	82	80	89	85	82	79	88	84	81	79	78	
1.25	96	91	87	85	95	90	87	84	93	89	86	84	91	88	85	83	82	
1.5	98	94	90	88	97	93	90	88	95	92	89	87	93	90	88	86	85	
2.0	101	97	95	92	100	97	94	92	98	95	93	91	96	94	92	90	88	
2.5	102	99	97	95	101	99	96	95	99	97	95	94	97	95	94	93	91	
3.0	103	101	99	97	102	100	98	97	100	98	97	95	98	97	95	94	92	
4.0	105	103	101	100	104	102	100	99	101	100	99	98	99	98	97	96	94	
5.0	106	104	103	101	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	98	95	
7.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	101	101	100	100	99	97	
10.0	107	106	106	105	106	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	98	

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



パナソニックエレクトリックワークス株式会社