

屋内照明器具特性

品番 (品名)

X N W3 5 8 0 W L

光源

L E D3 0 0 0 _ 8 5 _ 3 5 0 0 x 1 3 5 0 0 . 0 l m

管理番号

K 0 1 6 4 3 0 8 (0) D B 1

B Z 分類

B Z 1

器具効率

1 0 0 %

上方光束

0 %

下方光束

1 0 0 %

天井
壁
床

8 0 %

7 0 %

5 0 %

3 0 %

0 %

室指数

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

7 0

5 0

3 0

1 0

0 %

照明率 (X 0 . 0 1)

Z C M

保守率

良

0 . 8 1

中

0 . 7 7

否

0 . 6 8

下方投影面積

c m²

等価発光面積

c m²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0 . 7 4 H m

0 . 7 4 H m

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

8 0 lx X 1 0 1 . 5

H = 2

H = 2 . 5

H = 3

H = 4

H = 5

5 0 0

1 0 0 0 c d

8 m 6 4 2 0 2 4 6 8

パナソニック株式会社