

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND2038SN

光源

LED5000_85_1965 x1 1965.0lm

管理番号

K0176469 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

101%

上方光束

0%

下方光束

101%

天井
壁
床

80%

70%

50%

30%

0%

室指数

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0%

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.81

中

0.77

否

0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

Hm

0.75Hm

0.75Hm

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

管軸に垂直 (A)
管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X H0.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

500

1000cd

8m 6 4 2 0 2 4 6 8