

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XSZP1565N+LGK9100W

光源

LLD2410NCB1 ×1 500.0 l m

管理番号

K0191402 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

95 %

上方光束

0 %

下方光束

95 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.78 H m

0.78 H m

0.6

87

82

80

78

86

82

80

78

85

82

79

78

84

81

79

77

77

0.8

91

87

84

83

90

87

84

82

89

86

84

82

88

85

83

82

81

1.0

93

90

87

86

93

89

87

85

91

89

87

85

90

88

86

85

84

1.25

95

92

90

88

95

92

90

88

93

91

89

88

92

90

88

87

86

1.5

97

94

92

90

96

93

91

90

94

92

91

89

93

91

90

89

87

2.0

98

96

94

93

97

95

94

92

96

94

93

92

94

93

92

91

89

2.5

99

98

96

95

98

97

95

94

97

95

94

93

95

94

93

92

90

3.0

100

98

97

96

99

98

96

95

97

96

95

94

96

95

94

93

91

4.0

101

100

99

98

100

99

98

97

98

97

98

97

96

96

96

95

94

92

5.0

101

100

99

99

100

99

99

98

98

98

98

97

96

97

96

96

95

93

7.0

102

101

101

100

101

100

100

99

99

98

98

97

97

97

96

96

94

94

10.0

102

101

101

101

101

100

100

99

99

99

98

97

97

97

97

97

94

94

配光曲線

ランプ光束1000 lm

—— 管軸に垂直 (A)
- - - 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm

