

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XSZP1567N+LGK9100B

光源

LLD2411NCB1 x1 500.0 lm

管理番号

K0191402 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

95 %

上方光束

0 %

下方光束

95 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.67

中 0.63

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.78Hm

0.78Hm

0.6	87	82	80	78	86	82	80	78	85	82	79	78	84	81	79	77	77
0.8	91	87	84	83	90	87	84	82	89	86	84	82	88	85	83	82	81
1.0	93	90	87	86	93	89	87	85	91	89	87	85	90	88	86	85	84
1.25	95	92	90	88	95	92	90	88	93	91	89	88	92	90	88	87	86
1.5	97	94	92	90	96	93	91	90	94	92	91	89	93	91	90	89	87
2.0	98	96	94	93	97	95	94	92	96	94	93	92	94	93	92	91	89
2.5	99	98	96	95	98	97	95	94	97	95	94	93	95	94	93	92	90
3.0	100	98	97	96	99	98	96	95	97	96	95	94	96	95	94	93	91
4.0	101	100	99	98	100	99	98	97	98	97	96	96	96	96	95	94	92
5.0	101	100	99	99	100	99	99	98	98	98	97	96	97	96	96	95	93
7.0	102	101	101	100	101	100	100	99	99	98	98	97	97	97	96	96	94
10.0	102	102	101	101	101	101	100	100	99	99	99	98	97	97	97	97	94

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

