

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND2056WWK

光源

LED4000_85_1925 x1 1925.0lm

管理番号

K0176635 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100%

上方光束

0%

下方光束

100%

天井
壁
床

80%

70%

50%

30%

0%

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0%

10%

10%

10%

10%

10%

0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.77Hm

0.77Hm

0.6

87

82

78

76

87

82

78

76

85

81

78

76

84

80

78

76

75

0.8

93

88

85

82

92

88

85

82

91

87

84

82

89

86

84

82

81

1.0

96

92

89

87

95

91

89

87

94

91

88

86

92

90

87

86

85

1.25

99

95

92

90

98

95

92

90

96

93

91

89

95

92

90

89

88

1.5

100

97

95

93

99

97

94

92

98

95

93

92

96

94

92

91

90

2.0

102

100

98

96

102

99

97

95

100

98

96

95

98

96

95

94

92

2.5

104

102

100

98

103

101

99

98

101

99

98

96

99

98

97

95

94

3.0

105

103

101

100

104

102

100

99

102

100

99

98

100

99

98

97

95

4.0

106

104

103

102

105

103

102

101

103

101

100

99

101

100

99

98

96

5.0

106

105

104

103

105

104

103

102

103

102

101

101

100

100

99

99

97

7.0

107

106

105

104

106

105

104

104

103

102

102

101

101

100

99

98

98

10.0

107

107

106

106

106

106

105

105

104

104

103

103

102

102

101

101

98

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5