

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND2066SW

光源

LED4000_85_2000 x1 2000.0lm

管理番号

K0176640 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100%

上方光束

0%

下方光束

100%

天井
壁
床

80%

70%

50%

30%

0%

70

50

30

10

70

50

30

10

0%

10%

10%

10%

10%

0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.73Hm

0.73Hm

0.6	79	72	68	64	79	72	67	64	77	71	67	64	76	70	67	64	63
0.8	87	81	76	73	86	80	76	73	84	79	76	73	83	78	75	73	71
1.0	92	86	82	79	91	85	82	79	89	84	81	78	87	83	80	78	77
1.25	95	90	87	84	94	90	86	84	92	88	86	83	91	87	85	83	81
1.5	98	93	90	87	97	93	90	87	95	91	89	86	93	90	88	86	84
2.0	100	97	94	92	99	96	94	91	97	95	93	91	95	93	91	90	88
2.5	102	99	97	95	101	98	96	94	99	97	95	93	97	95	94	92	90
3.0	103	101	99	97	102	100	98	96	100	98	97	95	98	97	95	94	92
4.0	105	103	101	100	104	102	100	99	101	100	99	98	99	98	97	96	94
5.0	106	104	103	101	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	98	95
7.0	107	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	100	99	97
10.0	107	106	106	105	106	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	100	98

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

