

# 屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND1056SN

光源

LED5000\_85\_1015 x1 1015.0 lm

管理番号

K0176636 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井  
壁  
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 ( X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm<sup>2</sup>

等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.74Hm

0.74Hm

0.6

79

72

67

64

78

72

67

64

77

71

67

64

75

70

67

64

73

67

63

0.8

87

81

76

73

86

80

76

73

84

79

76

73

83

78

75

73

71

1.0

91

86

82

79

90

85

82

79

89

84

81

78

87

83

80

78

77

1.25

95

90

87

84

94

90

86

84

92

88

85

83

90

87

85

83

81

1.5

97

93

90

87

96

93

89

87

94

91

89

86

93

90

88

86

84

2.0

100

97

94

92

99

96

94

91

97

95

92

91

95

93

91

88

2.5

102

99

97

95

101

98

96

94

99

97

95

93

97

95

94

92

3.0

103

101

99

97

102

100

98

96

100

98

97

95

98

97

95

94

92

4.0

105

103

101

100

104

102

100

99

101

100

99

97

99

98

97

96

94

5.0

106

104

103

101

104

103

102

100

102

101

100

99

100

99

98

97

95

7.0

106

105

104

103

105

104

103

102

103

102

101

100

101

100

99

96

10.0

107

106

106

105

106

105

105

104

104

103

103

102

102

101

100

98

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

—— 管軸に垂直 (A)  
----- 管軸に平行 (B)

120°

120°

90°

90°

60°

60°

30°

30°

0°

0°

500

1000

1500cd

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx

60

40

20

10

8

6

4

2

1