

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND2535SNK

光源

LED5000_85_2270 x1 2270.0lm

管理番号

K0176633(0)DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

101%

上方光束

0%

下方光束

101%

天井
壁
床

80%

70%

50%

30%

0%

室指数

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

保守率

良

0.81

中

0.77

否

0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

Hm

0.44Hm

0.44Hm

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

120°

90°

60°

30°

0°

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

2000

4000

6000cd

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80lx X 100

60

40

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

8m 6 4 2 0 2 4 6 8