

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND2536WNK

光源

LED5000_85_2320 x1 2320.0 lm

管理番号

K0176630 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

101 %

上方光束

0 %

下方光束

101 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.81

中

0.77

否

0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.76Hm

0.76Hm

0.6	88	82	79	77	87	82	79	77	86	81	79	76	85	81	78	76	75
0.8	93	88	85	83	92	88	85	83	91	87	85	83	90	87	84	82	81
1.0	96	92	89	87	96	92	89	87	94	91	88	87	93	90	88	86	85
1.25	99	95	93	91	98	95	92	90	97	94	92	90	95	93	91	89	88
1.5	101	98	95	93	100	97	95	93	98	96	94	92	97	94	93	91	90
2.0	103	100	98	96	102	99	98	96	100	98	96	95	98	97	95	94	92
2.5	104	102	100	98	103	101	99	98	101	100	98	97	99	98	97	96	94
3.0	105	103	101	100	104	102	101	99	102	101	99	98	100	99	98	97	95
4.0	106	104	103	102	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	99	98	96
5.0	107	105	104	103	105	104	103	102	103	103	102	101	101	101	100	99	97
7.0	107	106	106	105	106	105	105	104	104	103	103	102	102	101	101	101	98
10.0	108	107	107	106	107	106	106	105	104	104	104	103	102	102	102	101	99

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X H01.5
6.0 H=2
4.0 H=2.5
2.0 H=3
1.0 H=4
0.8 H=5

