

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND7596SL

光源

LED3000_80_7710 x1 7710.0 lm

管理番号

K0179652 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.76

中

0.72

否

0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.74Hm

0.74Hm

0.6

75

67

61

58

74

66

61

58

72

0.8

83

76

71

67

82

75

70

67

80

1.0

88

82

77

73

87

81

77

73

85

1.25

92

87

82

79

91

86

82

79

89

1.5

95

90

86

83

94

89

86

83

92

2.0

98

94

91

88

97

94

91

88

95

2.5

101

97

94

92

99

96

94

91

97

3.0

102

99

96

94

101

98

96

94

98

4.0

104

101

99

98

102

100

98

97

100

5.0

105

103

101

100

103

102

100

99

101

7.0

106

104

103

102

105

103

102

101

102

10.0

107

106

105

104

105

104

103

102

103

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 101.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5