

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND7598SN

光源

LED5000_80_8080 x1 8080.0lm

管理番号

K0179653 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.76

中

0.72

否

0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.75Hm

0.75Hm

0.6	83	76	72	69	82	76	72	69	81	75	72	69	79	75	71	69	68
0.8	89	83	79	77	88	83	79	77	87	82	79	76	85	81	78	76	75
1.0	93	88	84	82	92	87	84	81	90	86	83	81	89	85	83	81	79
1.25	96	92	88	86	95	91	88	86	93	90	87	85	92	89	86	85	83
1.5	98	94	91	89	97	94	91	88	95	92	90	88	94	91	89	87	86
2.0	101	98	95	93	100	97	94	92	98	95	93	91	96	94	92	91	89
2.5	102	100	97	95	101	99	97	95	99	97	95	94	97	96	94	93	91
3.0	103	101	99	97	102	100	98	97	100	98	97	96	98	97	96	94	92
4.0	105	103	101	100	104	102	100	99	101	100	99	98	99	98	97	96	94
5.0	105	104	103	101	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	98	95
7.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	101	100	100	100	99	96
10.0	107	106	105	105	106	105	104	104	104	103	102	102	101	101	101	100	97

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 101.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5