

# 屋内照明器具特性

品番 ( 品名 )

XND2036SLK

光源

LED3000\_85\_1800 x1 1800.0lm

管理番号

K0176631 ( 0 ) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

101%

上方光束

0%

下方光束

101%

天井  
壁  
床

80%

70%

50%

30%

0%

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0%

10%

10%

10%

10%

0%

室指数

照明率 ( X0.01 )

ZCM

保守率

良

0.81

中

0.77

否

0.68

下方投影面積

cm<sup>2</sup>

等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 ( A )

縦方向 ( B )

Hm

0.75Hm

0.75Hm

0.6

80

73

68

65

79

72

68

65

77

72

68

65

76

71

67

65

0.8

87

81

77

74

87

81

77

74

85

80

76

74

83

79

76

73

1.0

92

86

82

80

91

86

82

79

89

85

81

79

87

84

81

79

1.25

95

91

87

84

94

90

87

84

93

89

86

84

91

88

85

83

1.5

98

94

90

88

97

93

90

87

95

92

89

87

93

90

88

86

2.0

101

97

95

92

100

97

94

92

98

95

93

91

96

94

92

90

2.5

102

100

97

95

101

99

97

95

99

97

95

94

97

96

94

93

3.0

104

101

99

97

102

100

98

97

100

98

97

95

98

97

95

94

4.0

105

103

101

100

104

102

101

99

102

100

99

98

100

98

97

96

5.0

106

104

103

101

105

103

102

101

100

102

101

100

99

100

99

98

7.0

107

106

104

103

106

104

103

101

104

103

102

101

100

101

100

99

10.0

107

107

106

105

106

105

104

104

103

103

102

102

101

101

100

98

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 ( A )  
----- 管軸に平行 ( B )

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X H=1.5

60 H=2

40 H=2.5

20 H=3

10 H=4

8 H=5

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001