屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZB10303
光源	LLD2411VCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0193247(3)DB1
BZ分類	BZ1/0.9/BZ2/2.8/BZ3

器具効率	87 %
上方光束	14 %
下方光束	73 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.77H m	0.77H m

反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
	壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
	床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
室指数	照明率（X0.01） ZCM																	
0.6	59	51	46	43	57	50	46	42	54	48	44	42	52	47	43	41	38
0.8	65	58	53	50	64	57	52	49	60	55	51	48	57	52	49	46	44
1.0	70	63	58	54	68	61	57	54	64	59	55	52	60	56	53	50	47
1.25	73	67	63	59	71	66	61	58	67	62	59	56	63	60	57	54	51
1.5	76	70	66	62	74	69	65	61	69	65	62	59	65	62	59	57	53
2.0	79	75	71	68	77	73	69	66	72	69	66	64	68	65	63	61	57
2.5	81	77	74	71	79	75	72	69	74	71	69	67	70	68	66	64	59
3.0	83	79	76	74	80	77	74	72	76	73	71	69	71	69	67	66	61
4.0	85	82	79	77	82	80	77	75	77	75	73	72	73	71	70	68	63
5.0	86	84	81	79	83	81	79	77	79	77	75	74	74	73	71	70	64
7.0	87	86	84	82	85	83	82	80	80	79	77	76	75	74	73	72	66
10.0	88	87	86	85	86	85	83	82	81	80	79	78	76	75	75	74	68





700.5
700.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社