

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND3538WW

光源

LED4000_80_4120 x1 4120.0lm

管理番号

K0179574 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100%

上方光束

0%

下方光束

100%

天井

80%

70%

50%

30%

0%

壁

70%

50%

30%

10%

70%

50%

30%

10%

70%

50%

30%

10%

0%

床

10%

10%

10%

10%

10%

0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.76

中

0.72

否

0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.73Hm

0.73Hm

0.6 74 66 60 56 73 65 60 56 71 64 60 56 70 64 59 56 55
0.8 82 75 70 66 81 74 70 66 79 73 69 66 78 72 69 66 64
1.0 87 81 76 73 86 80 76 72 84 79 75 72 82 78 74 72 70
1.25 92 86 82 78 91 85 81 78 88 84 80 77 87 83 80 77 75
1.5 95 89 85 82 93 89 85 82 91 87 84 81 89 86 83 81 79
2.0 98 94 91 88 97 93 90 87 95 91 89 86 93 90 88 86 84
2.5 100 97 94 91 99 96 93 91 97 94 92 90 95 92 90 89 87
3.0 102 99 96 94 100 98 95 93 98 96 94 92 96 94 92 91 89
4.0 103 101 99 97 102 100 98 96 100 98 96 95 98 96 95 94 91
5.0 104 102 101 99 103 101 100 98 101 99 98 97 99 98 96 95 93
7.0 106 104 103 102 104 103 102 101 102 101 100 99 100 99 98 97 95
10.0 106 105 104 104 105 104 103 103 103 102 101 101 101 100 100 99 96

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 10
H=1.5
H=2
H=2.5
H=3
H=4
H=5

