屋内照明器具特性

品番（品名）	XLY090EL
光源	LED3000_85_1090 x1　　1090.0 lm
管理番号	K0155409(0)DB1
BZ分類	BZ5

器具効率	100 %
上方光束	6 %
下方光束	94 %

保守率	
良	0.83
中	0.81
否	0.77

下方投影面積	cm^2
等価発光面積	cm^2


取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	1.96 m	2 m
2	2.6	2.58
2.5	3.24	3.18
3	3.87	3.78

反射率 天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	55	42	34	29	53	41	34	28	50	40	33	28	47	38	32	28	25
0.8	64	52	44	38	62	51	44	38	59	49	43	37	56	48	41	37	34
1.0	71	60	52	46	69	58	51	45	65	56	49	44	62	54	48	43	41
1.25	77	66	59	53	75	65	58	52	71	62	56	51	67	60	55	50	47
1.5	81	71	64	58	79	70	63	58	75	67	61	56	71	65	59	55	52
2.0	86	78	72	66	84	77	71	66	80	74	69	64	76	71	67	63	59
2.5	90	83	77	72	88	81	76	71	84	78	74	69	80	75	71	68	64
3.0	92	86	81	76	90	85	80	75	86	81	77	74	82	78	75	72	68
4.0	96	91	86	82	94	89	85	81	90	86	82	79	86	83	80	77	73
5.0	98	94	90	86	96	92	88	85	92	88	85	83	88	85	83	80	76
7.0	100	97	94	91	98	95	92	90	94	92	89	87	91	89	87	85	81
10.0	102	100	97	95	100	98	96	94	96	94	93	91	93	91	90	88	84


配光曲線

ランプ光束1000 lm



直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



パナソニックエレクトリックワークス株式会社