

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND5 5 6 6 WV

光源

LED3500_80_5305 x1 5305.0 lm

管理番号

K0179572 (0) DB 1

B Z 分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.76

中 0.72

否 0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.74Hm

0.74Hm

0.6

75

67

62

59

75

67

62

59

73

66

62

0.8

84

76

72

68

83

76

71

68

81

75

71

1.0

88

82

78

74

87

81

77

74

85

80

77

1.25

92

87

83

79

91

86

82

79

89

85

81

1.5

95

90

86

83

94

89

86

83

92

88

85

2.0

98

94

91

88

97

94

91

88

95

92

89

2.5

101

97

94

92

99

96

94

91

97

95

92

3.0

102

99

96

94

101

98

96

94

98

96

94

4.0

104

101

99

97

102

100

98

97

100

98

97

5.0

105

103

101

99

103

102

100

99

101

100

98

7.0

106

104

103

102

104

103

101

102

101

100

99

10.0

106

105

104

103

104

103

102

101

102

101

100

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 10
H=1.5
H=2
H=2.5
H=3
H=4
H=5