

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND2 5 1 8 WVZ

光源

LED3500_85_2395 x1 2395.0 l m

管理番号

K0176485 (0) DB 1

B Z 分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.81

中

0.77

否

0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

H m

0.74 H m

0.74 H m

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 101.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

500

1000cd

8m 6 4 2 0 2 4 6 8