

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND2 5 3 8 WV K

光源

LED3500_85_2325 x1 2325.0 lm

管理番号

K0176468 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.75Hm

0.75Hm

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

120°

90°

60°

30°

30°

500

1000cd

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X

101.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

8m

6

4

2

0

2

4

6

8