屋内照明器具特性

品番（品名）	XSZR1041V
光源	LLD2421VCB1 x1　　500.0 lm
管理番号	K0192059(0)DB1
BZ分類	BZ1

器具効率	83 %	反射率	天井 80 % / 70 % / 50 % / 30 % / 0 %
上方光束	0 %		壁 70 50 30 10 / 70 50 30 10 / 70 50 30 10 / 70 50 30 10 / 0 %
下方光束	83 %		床 10 % / 10 % / 10 % / 10 % / 0 %
保守率	良 0.63 / 中 0.6 / 否 0.56		
下方投影面積	cm^2		
等価発光面積	cm^2		

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
H m	0.54H m	0.54H m

室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	68	62	59	56	67	62	58	56	66	61	58	56	65	61	58	56	55
0.8	73	68	65	63	73	68	65	63	71	67	64	62	70	67	64	62	61
1.0	77	72	69	67	76	72	69	67	75	71	68	66	73	70	68	66	65
1.25	80	76	73	71	79	75	73	70	77	74	72	70	76	73	71	70	68
1.5	81	78	75	73	81	77	75	73	79	76	74	73	78	75	74	72	71
2.0	84	81	79	77	83	80	78	77	81	79	77	76	80	78	76	75	74
2.5	85	83	81	79	84	82	80	79	83	81	79	78	81	79	78	77	76
3.0	86	84	82	81	85	83	82	80	83	82	81	79	82	81	79	78	77
4.0	87	86	84	83	86	85	84	83	84	83	82	81	83	82	81	80	78
5.0	88	87	85	84	87	86	85	84	85	84	83	83	83	83	82	81	79
7.0	89	88	87	86	88	87	86	85	86	85	85	84	84	84	83	83	81
10.0	89	89	88	87	88	88	87	87	86	86	85	85	85	84	84	84	81





1902.5
1872.1

パナソニックエレクトリックワークス株式会社