

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND3538WN

光源

LED5000_80_4140 x1 4140.0lm

管理番号

K0179574 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.76

中 0.72

否 0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.73Hm

0.73Hm

0.6

74

66

60

56

73

65

60

56

71

0.8

82

75

70

66

81

74

70

66

79

1.0

87

81

76

73

86

80

76

72

84

1.25

92

86

82

78

91

85

81

78

88

1.5

95

89

85

82

93

89

85

82

91

2.0

98

94

91

88

97

93

90

87

95

2.5

100

97

94

91

99

96

93

91

97

3.0

102

99

96

94

100

98

95

93

98

4.0

103

101

99

97

102

100

98

96

100

5.0

104

102

101

99

103

101

100

98

101

7.0

106

104

103

102

104

103

101

100

102

10.0

106

105

104

104

105

104

103

103

102

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 10

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5