

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND5 5 5 6 S L

光源

LED3000_80_5075 x1 5075.0 lm

管理番号

K0179567 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.76

中

0.72

否

0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.72Hm

0.72Hm

0.6

79

72

67

64

78

72

67

64

77

71

67

64

75

70

67

0.8

87

80

76

73

86

80

76

73

84

79

75

73

83

78

75

1.0

91

86

82

79

90

85

81

79

89

84

81

78

87

83

80

1.25

95

90

86

84

94

89

86

83

92

88

85

83

90

87

84

1.5

97

93

90

87

96

92

89

87

94

91

88

86

92

90

87

2.0

100

97

94

92

99

96

93

91

97

94

92

90

95

93

91

2.5

102

99

97

95

101

98

96

94

99

97

95

93

97

95

93

3.0

103

101

98

97

102

100

98

96

100

98

96

95

98

96

95

4.0

104

103

101

99

103

102

100

99

101

100

98

97

99

98

97

5.0

105

104

102

101

104

103

101

100

102

101

100

99

100

99

98

7.0

106

105

104

103

105

104

103

102

103

102

101

101

100

99

99

10.0

107

106

105

105

106

105

104

104

103

103

102

102

101

101

100

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X H=1.5

60 H=2

40 H=2.5

20 H=3

10 H=4

8 H=5

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001