

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND5 5 5 6 S V

光源

LED3500_80_5235 x1 5235.0 lm

管理番号

K0179567 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.76

中

0.72

否

0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

Hm

0.72Hm

0.72Hm

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

120°

90°

60°

30°

0°

500

1000

1500cd

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

8m

6

4

2

0

2

4

6

8