

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND7538WV

光源

LED3500_80_6600 x1 6600.0lm

管理番号

K0179813 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.76

中

0.72

否

0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.81Hm

0.81Hm

0.6

81

74

70

67

80

74

69

67

78

73

69

66

77

72

69

66

65

0.8

87

81

77

74

87

81

77

74

85

80

77

74

83

79

76

74

72

1.0

92

86

82

79

91

86

82

79

89

85

81

79

87

84

81

79

77

1.25

95

90

87

84

94

90

86

84

92

88

85

83

90

87

85

83

81

1.5

97

93

90

87

96

92

89

87

94

91

88

86

92

90

87

85

84

2.0

100

96

94

91

99

96

93

91

97

94

92

90

95

93

91

89

87

2.5

102

99

96

94

101

98

96

94

98

96

94

93

96

95

93

92

90

3.0

103

100

98

96

102

99

97

96

99

98

96

94

97

96

95

93

91

4.0

104

102

100

99

103

101

100

98

101

99

98

97

99

98

96

95

93

5.0

105

103

102

110

104

102

110

100

102

100

99

98

100

99

98

97

94

7.0

106

105

104

103

105

104

103

102

103

102

101

100

100

99

98

96

96

10.0

107

106

105

104

106

105

104

103

103

103

102

101

101

100

100

97

97

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 10

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

