

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND7538WW

光源

LED4000_80_6710 x1 6710.0lm

管理番号

K0179813(0)DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100%

上方光束

0%

下方光束

100%

天井
壁
床

80%

70%

50%

30%

0%

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0%

10%

10%

10%

10%

10%

0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.76

中

0.72

否

0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.81Hm

0.81Hm

0.6

81

74

70

67

80

74

69

67

78

73

69

66

77

72

0.8

87

81

77

74

87

81

77

74

85

80

77

74

83

79

1.0

92

86

82

79

91

86

82

79

89

85

81

79

87

84

1.25

95

90

87

84

94

90

86

84

92

88

85

83

90

87

1.5

97

93

90

87

96

92

89

87

94

91

88

86

92

90

2.0

100

96

94

91

99

96

93

91

97

94

92

90

95

93

2.5

102

99

96

94

101

98

96

94

98

96

94

93

96

95

3.0

103

100

98

96

102

99

97

96

99

98

96

94

97

96

4.0

104

102

100

99

103

101

100

98

101

99

98

97

99

98

5.0

105

103

101

110

104

102

110

100

102

100

99

98

100

99

7.0

106

105

104

103

105

104

103

102

103

102

101

100

100

99

10.0

107

106

105

104

106

105

104

103

103

103

102

101

101

100

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 10

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5