屋内照明器具特性

品番（品名）	XND5539WW
光源	LED4000_80_5475 x1　　5475.0 lm
管理番号	K0179590(1)DB1
BZ分類	BZ1/3.5/BZ2/8.5/BZ1

器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %

反射率																					
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		
	良	0.76
	中	0.72
	否	0.64
下方投影面積		cm^2
等価発光面積		cm^2

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.27Hm	1.27Hm

室指数	照明率（X0.01）																ZCM
0.6	71	63	57	53	70	62	57	53	69	61	56	53	67	60	56	53	51
0.8	81	73	67	63	79	72	67	63	77	71	66	63	76	70	66	63	61
1.0	86	79	74	70	85	78	74	70	83	77	73	70	81	76	72	69	68
1.25	91	85	80	76	89	84	80	76	87	82	79	76	85	81	78	75	73
1.5	94	88	84	81	92	87	83	80	90	86	82	80	88	84	81	79	77
2.0	97	93	89	86	96	92	89	86	94	90	88	85	92	89	86	84	82
2.5	100	96	93	90	98	95	92	90	96	93	91	89	94	92	89	88	85
3.0	101	98	95	93	100	97	94	92	98	95	93	91	95	93	92	90	88
4.0	103	100	98	96	102	99	97	96	99	98	96	94	97	96	94	93	91
5.0	104	102	100	98	103	101	99	98	101	99	98	96	98	97	96	95	92
7.0	105	104	102	101	104	103	101	100	102	101	100	99	100	99	98	97	94
10.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	100	101	100	99	99	96

配光曲線
ランプ光束1000 lm



直射水平面照度
ランプ光束1000 lm



610.4
521.3

パナソニックエレクトリックワークス株式会社