

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND7596SW

光源

LED4000_80_8080 x1 8080.0lm

管理番号

K0179652 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.76

中

0.72

否

0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 101.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5