

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND9066SE

光源

LED3000_80_7865 x1 7865.0 lm

管理番号

K0179581 (1) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.76

中

0.72

否

0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

Hm

0.74Hm

0.74Hm

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

80 lx X

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

80 lx X

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

80 lx X

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

80 lx X

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

80 lx X

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

80 lx X

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

80 lx X

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

80 lx X

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

80 lx X

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

80 lx X

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

80 lx X

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

80 lx X

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

80 lx X

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

80 lx X

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

80 lx X

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

80 lx X

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

80 lx X

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

80 lx X

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5