

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XSZR1061L

光源

LLD2411LCB1 x1 500.0 lm

管理番号

K0192058 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

88 %

上方光束

0 %

下方光束

88 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.74 H m

0.74 H m

0.6	69	62	58	56	68	62	58	55	67	61	58	55	65	61	58	55	54
0.8	75	70	66	63	75	69	66	63	73	69	65	63	72	68	65	63	62
1.0	79	74	71	68	79	74	71	68	77	73	70	68	76	72	69	67	66
1.25	83	78	75	73	82	78	75	72	80	77	74	72	79	76	73	71	70
1.5	85	81	78	76	84	80	78	75	82	79	77	75	81	78	76	74	73
2.0	87	84	82	80	87	84	81	79	85	82	80	79	83	81	79	78	76
2.5	89	86	84	82	88	86	84	82	86	84	83	81	85	83	81	80	79
3.0	90	88	86	84	89	87	85	84	87	86	84	83	85	84	83	82	80
4.0	91	90	88	87	90	89	87	86	88	87	86	85	87	86	85	84	82
5.0	92	91	89	88	91	90	89	88	89	88	87	86	87	87	86	85	83
7.0	93	92	91	90	92	91	90	89	90	89	89	88	88	88	87	86	84
10.0	94	93	92	92	93	92	91	91	91	90	90	89	89	88	88	88	85

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 101.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5