

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND3538SV

光源

LED3500_80_4040 x1 4040.0lm

管理番号

K0179573 (0) DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

100%

上方光束

0%

下方光束

100%

天井
壁
床

80%

70%

50%

30%

0%

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10%

10%

10%

10%

10%

0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.76

中

0.72

否

0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.73Hm

0.73Hm

0.6

75

67

62

58

74

66

61

58

72

66

61

58

71

65

61

58

0.8

83

76

71

68

82

76

71

68

80

75

70

67

79

74

70

67

1.0

88

82

77

74

87

81

77

74

85

80

76

73

84

79

76

73

1.25

93

87

83

80

91

86

82

79

89

85

82

79

87

84

81

78

1.5

95

90

87

84

94

90

86

83

92

88

85

83

90

87

84

82

2.0

99

95

92

89

98

94

91

88

95

92

90

88

93

91

89

87

2.5

101

97

95

92

100

97

94

92

97

95

93

91

95

93

91

90

3.0

102

99

97

95

101

98

96

94

99

97

95

93

97

95

93

92

4.0

104

101

100

98

103

100

99

97

100

99

97

96

98

97

96

94

5.0

105

103

101

100

103

102

100

99

101

100

99

97

99

98

97

96

7.0

106

104

103

102

105

103

102

101

102

101

100

100

99

99

98

95

10.0

107

106

105

104

105

105

104

103

103

102

102

101

101

100

100

99

97

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X
1.0
H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5