

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND5 5 5 8 S L

光源

LED3000_80_5250 x1 5250.0 l m

管理番号

K0179565 (0) DB 1

B Z 分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.76

中

0.72

否

0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

H m

0.73 H m

0.73 H m

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X
H=1.5
H=2
H=2.5
H=3
H=4
H=5