

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND5 5 5 8 S N

光源

LED5000_80_5530 x1 5530.0 l m

管理番号

K0179565 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良

0.76

中

0.72

否

0.64

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.73 H m

0.73 H m

0.6

75

66

61

57

74

66

61

57

72

65

61

57

70

64

60

57

56

0.8

83

76

71

67

82

75

71

67

80

74

70

67

78

73

69

67

65

1.0

88

82

77

74

87

81

77

73

85

80

76

73

83

79

75

73

71

1.25

92

87

83

79

91

86

82

79

89

85

81

78

87

83

80

78

76

1.5

95

90

86

83

94

89

86

83

92

88

85

82

90

87

84

82

80

2.0

99

95

91

89

97

94

91

88

95

92

90

87

93

91

88

87

85

2.5

101

97

94

92

99

96

94

92

97

95

92

91

95

93

91

90

88

3.0

102

99

97

94

101

98

96

94

99

96

94

93

96

95

93

92

89

4.0

104

101

99

98

102

100

99

97

100

99

97

96

98

97

95

94

92

5.0

105

103

101

100

103

102

100

99

101

100

99

97

99

98

97

96

93

7.0

106

104

103

102

105

103

102

101

102

101

100

99

100

99

99

98

95

10.0

107

106

105

104

105

104

104

103

103

102

102

101

101

100

100

99

97

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X

1.0

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

8m 6 4 2 0 2 4 6 8