

# 屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND5 5 6 6 S N

光源

LED5000\_80\_5445 x1 5445.0 lm

管理番号

K0179571 ( 0 ) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井  
壁  
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 ( X0.01 )

ZCM

保守率

良

0.76

中

0.72

否

0.64

下方投影面積

cm<sup>2</sup>

等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.70Hm

0.70Hm

0.6 79 71 67 63 78 71 66 63 76 70 66 63 75 69 66 63 62  
0.8 86 80 76 72 85 79 75 72 84 79 75 72 82 78 74 72 70  
1.0 91 85 81 78 90 85 81 78 88 84 80 78 86 83 80 77 76  
1.25 95 90 86 83 94 89 86 83 92 88 85 82 90 87 84 82 80  
1.5 97 93 89 87 96 92 89 86 94 91 88 86 92 89 87 85 83  
2.0 100 97 94 91 99 96 93 91 97 94 92 90 95 93 91 89 87  
2.5 102 99 96 94 101 98 96 94 99 96 94 93 97 95 93 92 90  
3.0 103 100 98 96 102 100 98 96 100 98 96 95 98 96 95 93 91  
4.0 104 102 101 99 103 101 100 98 101 100 98 97 99 98 97 96 93  
5.0 105 104 102 101 104 103 101 100 102 101 100 99 100 99 98 97 95  
7.0 106 105 104 103 105 104 103 102 103 102 101 100 101 100 99 99 96  
10.0 107 106 105 104 106 105 104 103 104 103 102 101 101 100 100 99 97

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)  
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X  
H=1.5  
H=2  
H=2.5  
H=3  
H=4  
H=5

