
屋内照明器具特性


品番（品名）	XLX830WEDC
光源	LED6500_85_12410 x1　　12410.0 lm
管理番号	K0133844(0)DR1
BZ分類	BZ6/0.7/BZ5/2.3/BZ6

器具効率	100 %
上方光束	12 %
下方光束	88 %
保守率	良 0.83 中 0.81 否 0.77
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	縦方向（B）
1.5m	2.03 m	2.86 m
2	2.64	3.28
2.5	3.25	3.76
3	3.87	4.29

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																			ZCM
0.6	53	41	33	27	51	39	32	27	48	37	31	26	44	36	30	25	22			
0.8	62	50	42	36	60	49	41	36	56	47	40	35	52	44	38	34	30			
1.0	69	57	49	43	66	56	48	42	62	53	46	41	58	50	44	40	36			
1.25	74	64	56	50	72	62	55	49	67	59	53	47	63	56	50	46	42			
1.5	79	69	61	55	76	67	60	54	71	63	57	52	66	60	55	51	46			
2.0	84	76	69	63	81	74	67	62	76	70	64	60	71	66	62	58	53			
2.5	88	80	74	69	85	78	73	68	80	74	69	65	75	70	66	63	58			
3.0	90	84	78	73	88	82	76	72	82	77	73	69	77	73	70	66	61			
4.0	94	88	84	79	91	86	82	78	86	82	78	75	81	77	74	71	66			
5.0	96	91	87	83	93	89	85	82	88	84	81	78	83	80	77	75	69			
7.0	98	95	91	88	96	92	89	87	90	88	85	83	86	83	81	79	74			
10.0	100	98	95	93	98	95	93	91	93	91	89	87	88	86	84	83	77			





316.5
263.4

パナソニックエレクトリックワークス株式会社