


屋外照明器具特性


品番(品名)	YYY16151		
光源	LLD40402CQ1(SHUKOU) ×1	620.0	lm
管理番号	K0184723(0)DR1		

JISC8131-1999
による配光形式



器具効率	22.5%	直下光度	0.0 cd/1000lm
上方光束	8.5%	最大光度	41.4 cd/1000lm
下方光束	14.1%		

鉛直角	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
=0°鉛直面	0	0	0	0	1	3	5	7	9	12	15	18	22	26	31	35	39	41	40
90°	0	0	0	0	1	3	5	7	9	12	15	18	22	26	31	35	39	41	40
180°	0	0	0	0	1	3	5	7	9	12	15	18	22	26	31	35	39	41	40
270°	0	0	0	0	1	3	5	7	9	12	15	18	22	26	31	35	39	41	40
I _{max} を含む鉛直面	0	0	0	0	1	3	5	7	9	12	15	18	22	26	31	35	39	41	40



等照度曲線

品番(品名)	YYY16151	全光束	620 lm
光源	LLD40402CQ1(SHUKOU) ×1	保守率	1.00
		取付高さ	0.1 m
		取付角度	0.0°
管理番号	K0184723(0)DR1	最大照度	261.6 lx



◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	0.010	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000