



| 投光照明器具特性 |                              |  |
|----------|------------------------------|--|
| 品名(品番)   | YYY3 3 2 9 4 Z               |  |
| 光源       | LED3000_70_6300 ×1 6300.0 lm |  |
| 管理番号     | K0181188(0)DJ1 TF            |  |

|          |                      |          |                    |                     |                     |
|----------|----------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形            | 主ビ - ム効率 | 99.4 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                      | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %              | ビ - ム効率  | 57.9 %             | 94.1 %              | 96.7 %              |
| 最大光度     | 4570<br>cd / 1000 lm | ビ - ム角   | 27.9               | 44.1                | 47.7                |



# 投光照明器具特性

品番 (品名)

YYY3 3 2 9 4 Z



光源

LED3000\_70\_6300 ×1

管理番号


K0181188(0)DJ1 TF

## 累積光束曲線



## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm