

屋内照明器具特性

品番 (品名)

YYY41000

光源

LLD5020LCC1 x2 1085.0 lm

管理番号

K0194458 (1) D 1

BZ分類

BZ1

器具効率

62 %

上方光束

31 %

下方光束

31 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.41 H m

0.42 H m

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

120°

120°

90°

90°

60°

60°

30°

30°

0°

0°

1500cd

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 10

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

80 lx X 10

60

40

20

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001