

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XND2535SWK

光源

LED4000_85_2245 x1 2245.0lm

管理番号

K0176633(0)DB1

BZ分類

BZ1

器具効率

101%

上方光束

0%

下方光束

101%

天井
壁
床

80%

70%

50%

30%

0%

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0%

10%

10%

10%

10%

0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.44Hm

0.44Hm

0.6	89	84	81	79	89	84	81	79	88	83	81	79	86	83	80	78	78
0.8	94	90	87	85	94	90	87	85	92	89	86	84	91	88	86	84	83
1.0	97	93	91	88	97	93	90	88	95	92	90	88	94	91	89	87	86
1.25	100	96	94	92	99	96	93	91	97	95	93	91	96	94	92	90	89
1.5	101	98	96	94	101	98	95	94	99	97	95	93	97	95	94	92	91
2.0	103	101	99	97	103	100	98	97	101	99	97	96	99	97	96	95	93
2.5	105	103	101	99	104	102	100	99	102	100	99	98	100	99	98	97	95
3.0	105	104	102	101	104	103	101	100	103	101	100	99	101	100	99	98	96
4.0	106	105	104	103	106	105	104	103	104	103	102	101	100	101	100	99	97
5.0	107	106	105	104	106	105	104	103	104	103	102	101	100	101	100	99	98
7.0	108	107	106	105	107	106	105	104	105	104	103	102	101	100	99	98	97
10.0	108	108	107	106	107	107	106	105	105	105	104	103	102	101	100	99	98

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 100

60

40

20

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5