

屋外照明器具特性																			
品番 (品名)		YYY76130U																	
光源		LED3000_70_120 ×1 120.0 lm																	
管理番号		K0195089 (0) DB 1																	
JISC8131-1999 による配光形式																			
器具効率		100.0 %				直下光度				0.0 cd/1000lm									
上方光束		19.1%				最大光度				597.0 cd/1000lm									
下方光束		80.9%																	
鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0° 鉛直面	0	0	7	11	17	22	35	53	78	111	154	222	361	562	563	451	359	279	221
90°	0	0	4	7	10	11	18	27	41	57	79	113	187	269	244	190	145	105	75
180°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	7	9	11	10	8	7	5
270°	0	0	4	7	10	11	18	27	41	57	79	113	187	269	244	190	145	105	75
I maxを含む鉛直面	0	0	7	11	16	21	33	50	75	107	151	220	364	573	550	438	350	269	211

配光曲線
cd/1000 lm

最大光度 I max を含む
θ = 66° の円錐面

最大光度 I max を含む
φ = 26° の鉛直面

パナソニックエレクトリックワークス株式会社