屋内照明器具特性

品番（品名）	XND2567WWK
光源	LED4000_85_2385 x1　　2385.0 lm
管理番号	K0176638(0)DB1
BZ分類	BZ1


器具効率	100 %
上方光束	0 %
下方光束	100 %
保守率	良 0.81 / 中 0.77 / 否 0.68
下方投影面積	cm²
等価発光面積	cm²

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（A）	縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm

反射率																				
天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %			
壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %			
床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %			
室指数	照明率（X0.01）																ZCM			
0.6	72	63	57	54	71	63	57	54	69	62	57	53	67	61	57	53	52			
0.8	81	74	69	65	80	73	68	65	78	72	68	64	77	71	67	64	63			
1.0	87	80	76	72	86	80	75	72	84	79	75	72	82	77	74	71	70			
1.25	91	86	81	78	90	85	81	78	88	84	80	77	86	82	79	77	75			
1.5	94	89	85	82	93	88	85	82	91	87	84	81	89	86	83	81	79			
2.0	98	94	90	88	97	93	90	87	94	91	89	86	92	90	88	86	84			
2.5	100	97	94	91	99	96	93	91	97	94	92	90	94	92	90	89	87			
3.0	101	98	96	94	100	97	95	93	98	96	94	92	96	94	92	91	89			
4.0	103	101	99	97	102	100	98	96	100	98	96	95	98	96	95	94	91			
5.0	104	102	101	99	103	101	100	98	101	99	98	97	99	97	96	95	93			
7.0	105	104	103	101	104	103	102	101	102	101	100	99	100	99	98	97	95			
10.0	106	105	104	103	105	104	103	102	103	102	101	101	100	100	99	99	96			

配光曲線


ランプ光束1000 lm



管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

直射水平面照度

ランプ光束1000 lm



パナソニックエレクトリックワークス株式会社