# 屋内照明器具特性

| | |
|---|---|
| 品番（品名） | XND1509BVZ |
| 光源 | LED3500_85_1505 x1　　1505.0 lm |
| 管理番号 | K0176488(0)DB1 |
| BZ分類 | BZ1 |

| | |
|---|---|
| 器具効率 | 100 % |
| 上方光束 | 0 % |
| 下方光束 | 100 % |
| 保守率 | 良 0.81 / 中 0.77 / 否 0.68 |
| 下方投影面積 | cm² |
| 等価発光面積 | cm² |

| 取付高さ | 器具間隔最大限 | |
|---|---|---|
| | 横方向（A） | 縦方向（B） |
| Hm | 1.10Hm | 1.10Hm |
| | | |
| | | |
| | | |

| 反射率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井 | 80 % | | | | 70 % | | | | 50 % | | | | 30 % | | | | 0 % | | | |
| 壁 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 % |
| 床 | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 10 % | | | | 0 % | | | |
| 室指数 | 照明率（X0.01） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ZCM |
| 0.6 | 75 | 67 | 62 | 58 | 74 | 66 | 62 | 58 | 72 | 66 | 61 | 58 | 71 | 65 | 61 | 58 | 56 | | | |
| 0.8 | 84 | 77 | 72 | 68 | 83 | 76 | 72 | 68 | 81 | 75 | 71 | 68 | 79 | 74 | 71 | 68 | 66 | | | |
| 1.0 | 89 | 83 | 79 | 75 | 88 | 82 | 78 | 75 | 86 | 81 | 78 | 75 | 84 | 80 | 77 | 74 | 73 | | | |
| 1.25 | 93 | 88 | 84 | 81 | 92 | 87 | 84 | 81 | 90 | 86 | 83 | 80 | 88 | 85 | 82 | 80 | 78 | | | |
| 1.5 | 96 | 91 | 87 | 85 | 95 | 90 | 87 | 84 | 93 | 89 | 86 | 84 | 91 | 88 | 85 | 83 | 81 | | | |
| 2.0 | 99 | 95 | 92 | 90 | 98 | 95 | 92 | 89 | 96 | 93 | 91 | 88 | 94 | 91 | 89 | 88 | 86 | | | |
| 2.5 | 101 | 98 | 95 | 93 | 100 | 97 | 95 | 92 | 98 | 95 | 93 | 91 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | | | |
| 3.0 | 102 | 100 | 97 | 95 | 101 | 99 | 97 | 95 | 99 | 97 | 95 | 94 | 97 | 95 | 94 | 92 | 90 | | | |
| 4.0 | 104 | 102 | 100 | 98 | 103 | 101 | 99 | 98 | 101 | 99 | 98 | 96 | 98 | 97 | 96 | 95 | 93 | | | |
| 5.0 | 105 | 103 | 102 | 100 | 104 | 102 | 101 | 99 | 101 | 100 | 99 | 98 | 99 | 98 | 97 | 96 | 94 | | | |
| 7.0 | 106 | 105 | 103 | 102 | 105 | 104 | 102 | 101 | 102 | 102 | 101 | 100 | 100 | 100 | 99 | 98 | 96 | | | |
| 10.0 | 107 | 106 | 105 | 104 | 105 | 105 | 104 | 103 | 103 | 103 | 102 | 101 | 101 | 101 | 100 | 100 | 97 | | | |

## 配光曲線

ランプ光束1000 lm




管軸に垂直（A）
管軸に平行（B）

## 直射水平面照度

ランプ光束1000 lm






パナソニックエレクトリックワークス株式会社