

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XY2890K

光源

LDT6L-G-E17/S/T6 ×1

810.0lm

管理番号

K0176850 (2) DR1

BZ分類

BZ10

器具効率

60%

上方光束

30%

下方光束

30%

反射率

天井

壁

床

80%

70%

50%

30%

0%

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63
中 0.6
否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6

0.8

1.0

1.25

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

7.0

10.0

25

30

33

37

39

43

45

47

49

50

52

54

17

22

26

29

32

37

40

42

45

47

49

52

12

17

20

24

27

32

37

38

41

44

47

50

9

13

16

20

23

27

31

34

38

41

48

23

27

30

33

36

39

41

45

48

50

16

20

23

27

29

33

36

38

41

46

48

11

15

18

22

25

29

32

35

41

43

46

8

11

15

18

21

25

29

31

38

43

44

18

22

23

27

29

32

34

35

41

44

46

13

16

19

22

24

27

30

32

35

41

42

9

12

15

18

20

24

27

29

32

37

39

6

9

12

15

17

21

24

26

30

35

37

14

17

19

21

23

27

29

31

34

38

42

10

13

15

17

19

21

24

26

30

34

38

7

9

12

14

16

19

22

24

28

32

37

4

7

9

11

13

17

19

23

26

30

34

1

3

4

6

7

9

11

13

16

18

20

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80lx

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

0.0000005

0.0000002

0.0000001

0.00000005

0.00000002

0.00000001

0.000000005

0.000000002

0.000000001

0.0000000005

0.0000000002

0.0000000001

0.00000000005

0.00000000002

0.00000000001

0.000000000005

0.000000000002

0.000000000001

0.0000000000005

0.0000000000002

0.0000000000001

0.00000000000005

0.00000000000002

0.00000000000001

0.000000000000005

0.000000000000002

0.000000000000001

0.0000