

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XY2890K

光源

LDA4L-G-E17/S/K4 x1

440.0lm

管理番号

K0186172 (0) DR1

BZ分類

BZ10

器具効率

59 %

上方光束

27 %

下方光束

32 %

天井
壁
床

反射率

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良
中
否

0.63
0.6
0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6

25

17

12

8

22

15

11

8

18

13

9

6

14

10

7

4

1

0.8

29

21

16

12

27

20

15

11

22

16

12

9

17

13

10

7

3

1.0

33

25

20

16

30

23

18

14

24

19

15

12

19

15

12

9

5

1.25

36

29

23

19

33

26

21

18

27

22

18

15

21

17

14

12

6

1.5

38

32

26

22

35

29

24

20

29

24

20

17

23

19

16

14

8

2.0

42

36

31

27

38

33

29

25

32

28

24

21

26

22

20

17

11

2.5

44

39

34

30

41

36

32

28

34

30

27

24

28

25

22

20

13

3.0

46

41

37

33

42

38

34

31

35

32

29

26

29

26

24

22

14

4.0

48

44

40

37

45

41

38

35

38

35

32

30

31

29

27

25

17

5.0

50

46

43

40

46

43

40

37

39

36

34

32

32

30

28

27

19

7.0

51

49

46

44

48

45

43

41

41

39

37

35

34

32

31

30

21

10.0

53

51

49

47

49

47

46

44

42

41

39

38

36

34

33

32

23

配光曲線
ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度
ランプ光束1000lm

80 lx

60

40

20

10

8

6

4

3

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

H=2.5

H=2.5

H=3.5

H=4.5

H=5.5

H=1.5

パナソニックエレクトリックワークス株式会社