

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XY2895K

光源

LDA4L - G - E17 / S / K4 ×1

440.0 lm

管理番号

K0186175 (0) DR1

BZ分類

BZ10

器具効率

45 %

上方光束

22 %

下方光束

23 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

10 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良
中
否

0.63

0.6

0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6

0.8

1.0

1.25

1.5

2.0

2.5

3.0

4.0

5.0

7.0

10.0

18

22

24

27

28

31

33

34

36

37

38

40

12

16

18

21

23

26

29

30

33

34

36

38

8

11

14

17

19

21

23

25

27

29

31

32

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

11

14

17

19

21

23

25

27

29

31

32

5

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

13

16

17

19

21

23

25

27

29

30

30

30

9

11

13

15

17

19

21

23

25

26

27

28

6

8

10

12

14

16

18

20

22

23

24

25

4

6

8

10

12

14

16

18

20

21

22

23

10

12

13

15

17

19

20

21

22

23

24

25

7

9

10

12

13

15

16

18

20

21

22

23

4

6

8

10

12

13

15

16

18

20

21

22

23

3

4

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0

1

2

3

4

6

8

9

11

12

14

16

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.5

0.25

0.1

0.05

0.025

0.01

0.005

0.0025

0.001

0.0005

0.00025

0.0001

0.00005

0.000025

0.00001

0.000005

0.0000025

0.000001

0.0000005

0.00000025

0.0000001

0.00000005

0.000000025

0.00000001

0.000000005

0.0000000025

0.000000001

0.0000000005

0.00000000025

0.0000000001

0.00000000005

0.000000000025

0.00000000001

0.000000000005

0.0000000000025

0.000000000001

0.0000000000005

0.00000000000025

0.0000000000001

0.00000000000005

0.000000000000025

0.00000000000001

0.000000000000005

0.0000000000000025

0.000000000000001

0.0000000000000005

0.00000000000000025

0.0000000000000001

0.00000000000000005

0.000000000000000025

0.00000000000000001