

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XY2896K

光源

LDA4L-H-E17/E/S/W/2 x1

440.0 lm

管理番号

K0176849 (3) DR1

BZ分類

BZ10

器具効率

35 %

上方光束

14 %

下方光束

21 %

天井
壁
床

反射率

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63
中 0.6
否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.00Hm

0.00Hm

0.6

1.4

1.0

7

4

13

9

6

4

11

7

5

3

1.25

2.1

1.7

1.3

1.1

1.9

1.5

1.2

1.0

1.6

1.3

1.1

8

13

11

9

7

1.5

2.3

1.8

1.5

1.3

2.1

1.7

1.4

1.2

1.7

1.4

1.2

1.0

1.4

1.2

1.0

8

2.0

2.5

2.1

1.8

1.6

2.3

2.0

1.7

1.4

1.9

1.7

1.4

1.2

1.6

1.4

1.2

1.0

2.5

2.6

2.3

2.0

1.8

2.4

2.1

1.9

1.7

2.1

1.8

1.6

1.4

1.7

1.5

1.4

1.2

3.0

2.7

2.4

2.2

1.9

2.5

2.3

2.0

1.8

2.2

1.9

1.7

1.6

1.8

1.6

1.5

1.3

4.0

2.9

2.6

2.4

2.2

2.7

2.4

2.2

2.0

2.3

2.1

1.9

1.8

1.9

1.8

1.7

1.5

5.0

2.9

2.7

2.5

2.3

2.8

2.6

2.4

2.2

2.4

2.2

2.1

1.9

2.0

1.9

1.8

1.7

7.0

3.1

2.9

2.7

2.6

2.9

2.7

2.6

2.4

2.5

2.4

2.2

2.1

2.1

2.0

1.9

1.8

10.0

3.2

3.0

2.9

2.8

3.0

2.8

2.7

2.6

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

2.1

2.0

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
---- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

0.005

0.002

0.001

0.0005

0.0002

0.0001

0.00005

0.00002

0.00001

0.000005

0.000002

0.000001

0.0000005

0.0000002

0.0000001

0.00000005

0.00000002

0.00000001

0.000000005

0.000000002

0.000000001

0.0000000005

0.0000000002

0.0000000001

0.00000000005

0.00000000002

0.00000000001

0.000000000005

0.000000000002

0.000000000001

0.0000000000005

0.0000000000002

0.0000000000001

0.00000000000005

0.00000000000002

0.00000000000001

0.000000000000005

0.000000000000002

0.000000000000001

0.0000000000000005

0.0000000000000002

0.0000000000000001

0.00000000000000005

0.00000000000000002

0.00000000000000001

0.000000000000000005

0.000000000000000002

0.000000000000000001

0.0000000000000000005

0.0000000000000000002

0.0000000000000000001

0.00000000000000000005

0.00000000000000000002

0.00000000000000000001

0.000000000000000000005

0.000000000000000000002

0.000000000000000000001

0.0000000000000000000005

0.0000000000000000000002

0.0000000000000000000001

0.00000000000000000000005