

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XNW7 5 9 0 WW

光源

LED4000_85_7175 x1 7175.0 lm

管理番号

K0164311 (2) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

100 %

上方光束

0 %

下方光束

100 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

ZCM

保守率

良 0.81

中 0.77

否 0.68

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

Hm

0.74Hm

0.74Hm

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

0.6

73

64

59

55

72

64

58

55

70

63

58

55

68

62

58

54

0.8

82

74

69

65

81

74

69

65

79

73

68

65

77

72

68

65

1.0

87

81

76

72

86

80

75

72

84

79

75

71

82

78

74

71

1.25

92

86

81

78

91

85

81

78

88

84

80

77

86

82

79

77

1.5

95

89

85

82

93

89

85

82

91

87

84

81

89

86

83

81

2.0

98

94

91

88

97

93

90

87

95

92

89

87

93

90

88

86

2.5

100

97

94

92

99

96

93

91

97

94

92

90

95

93

91

89

3.0

102

99

96

94

101

98

96

93

98

96

94

92

96

94

93

91

4.0

104

101

99

97

102

100

98

97

100

98

97

95

98

97

95

94

5.0

105

103

101

99

103

102

100

99

101

100

98

97

99

98

97

96

7.0

106

104

103

102

105

103

102

101

100

101

100

99

100

99

98

95

10.0

107

106

105

104

105

104

103

103

102

102

101

101

100

100

99

97

配光曲線

ランプ光束1000lm

—— 管軸に垂直 (A)
----- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 10

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5