

# 屋内照明器具特性

品番 (品名)

XSZR1020V

光源

LLD2420VCB1 x1 500.0 l m

管理番号

K0192053 ( 0 ) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

87 %

上方光束

0 %

下方光束

87 %

天井  
壁  
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70

50

30

10

70

50

30

10

70

50

30

10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 ( X0.01 )

ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm<sup>2</sup>

等価発光面積

cm<sup>2</sup>

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 ( A )

縦方向 ( B )

H m

0.55 H m

0.55 H m

0.6

69

63

59

57

69

63

59

57

62

59

57

66

62

59

56

55

0.8

75

70

66

64

74

70

66

64

73

69

66

63

72

68

65

63

62

1.0

79

74

71

68

78

74

70

68

77

73

70

68

75

72

69

67

66

1.25

82

78

75

72

81

77

74

72

79

76

74

72

78

75

73

71

70

1.5

84

80

77

75

83

80

77

75

81

78

76

74

80

77

75

74

72

2.0

86

83

81

79

86

83

81

79

84

81

80

78

82

80

79

76

2.5

88

85

83

82

87

85

83

81

85

83

82

80

84

82

81

78

3.0

89

87

85

83

88

86

84

83

86

85

83

82

84

83

82

81

79

4.0

90

89

87

86

89

88

86

85

87

86

85

84

86

85

84

83

81

5.0

91

90

88

87

90

89

88

87

88

87

86

85

86

85

85

84

82

7.0

92

91

90

89

91

90

89

88

89

88

87

87

87

87

86

85

83

10.0

92

92

91

90

91

91

90

90

89

89

89

88

88

87

87

87

84

配光曲線

ランプ光束1000lm

180°

120°

90°

60°

30°

0°

180°

管軸に垂直 ( A )

管軸に平行 ( B )

1000

2000cd

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 100

60

40

20

10

8

6

4

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

0.02

0.01

H=1.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5

8m

6

4

2

0