

屋内照明器具特性

品番 (品名)

XSZR1070L

光源

LLD2410LCB1 x1 500.0 l m

管理番号

K0192052 (0) DB 1

BZ分類

BZ1

器具効率

91 %

上方光束

0 %

下方光束

91 %

天井
壁
床

80 %

70 %

50 %

30 %

0 %

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

70 50 30 10

0 %

10 %

10 %

10 %

10 %

0 %

室指数

照明率 (X0.01)

ZCM

保守率

良 0.63

中 0.6

否 0.56

下方投影面積

cm²

等価発光面積

cm²

取付

器具間隔最大限

高さ

横方向 (A)

縦方向 (B)

H m

0.75 H m

0.75 H m

0.6	71	64	60	57	70	63	59	57	68	63	59	56	67	62	59	56	55
0.8	77	72	67	65	77	71	67	64	75	70	67	64	74	69	66	64	63
1.0	82	76	73	70	81	76	72	70	79	75	72	69	77	74	71	69	68
1.25	85	80	77	74	84	80	77	74	82	79	76	74	81	78	75	73	72
1.5	87	83	80	78	86	83	80	77	84	81	79	77	83	80	78	76	75
2.0	90	87	84	82	89	86	84	81	87	85	83	81	85	83	82	80	78
2.5	92	89	87	85	91	88	86	84	89	87	85	83	87	85	84	82	81
3.0	93	90	88	87	92	90	88	86	90	88	86	85	88	87	85	84	82
4.0	94	92	91	89	93	91	90	89	91	90	89	87	89	88	87	86	84
5.0	95	93	92	91	94	93	91	90	92	91	90	89	90	89	88	88	85
7.0	96	95	94	93	95	94	93	92	93	92	91	91	91	90	90	89	87
10.0	97	96	95	94	95	95	94	94	93	93	92	92	92	91	91	90	88

配光曲線

ランプ光束1000lm

— 管軸に垂直 (A)
--- 管軸に平行 (B)

直射水平面照度

ランプ光束1000lm

80 lx X 101.5

H=2

H=2.5

H=3

H=4

H=5